


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                                                                                                                                         |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|
| Bon No : 001420124                                                                                                                                                                      |  | 1ere Gachée : 12:55 (1)   |  | Date : 25/09/2026          |  | NUNO2609256931         |  | Zone : ZONE A                  |  |
| Client : C9291004                                                                                                                                                                       |  | CBN-DELEGATION PERREUX/MA |  | Chantier : PERREUX         |  | LE PERREUX SUR MANE    |  | Véhicule : 240                 |  |
| 35 RUE DELIX CHOBERT                                                                                                                                                                    |  |                           |  | 117 RUE DE LA PAIX         |  |                        |  | SANANKORO-FK-240-XV            |  |
| 95500 Gonesse                                                                                                                                                                           |  |                           |  | 94170 Le Perreux-sur-Marne |  |                        |  | Chauffeur : 240                |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                           |  |                            |  |                        |  | DIABATE                        |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                           |  |                            |  |                        |  | Centrale : GOURNAY 01          |  |
| ARRIVEE CHANTIER réelle                                                                                                                                                                 |  |                           |  |                            |  | DECHARGEMENT debut fin |  | DEPART chantier                |  |
| 13:40                                                                                                                                                                                   |  |                           |  |                            |  | 13:42 13:45            |  | 13:45                          |  |
| RETOUR centrale                                                                                                                                                                         |  |                           |  |                            |  | 14:11                  |  |                                |  |
| Quantite Origine : 2.00 m3                                                                                                                                                              |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| Quantite Restante : 0.00 m3                                                                                                                                                             |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| Livree Reelle : 2.00                                                                                                                                                                    |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| <b>CONSEILS DE SECURITE</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| <br>              |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                            |  | Désignation(6)(8)         |  | Certification              |  | Classe d'exposition(3) |  | Classe chlorure                |  |
| 1C25JXF1S3D22                                                                                                                                                                           |  | BPS                       |  | NF                         |  | XF1                    |  | CL 0,40                        |  |
| Consistance(7)                                                                                                                                                                          |  | Dmax                      |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| S3                                                                                                                                                                                      |  | 22.4                      |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| Ciment(type et classe)                                                                                                                                                                  |  |                           |  | Additions(type)            |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)  |  |
| CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                                                                                                                                    |  |                           |  |                            |  | 0                      |  | C25/30                         |  |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5                                                                                                                  |  |                           |  |                            |  | Température :          |  |                                |  |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                                     |  |                           |  |                            |  | N° Grue :              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |                           |  |                            |  | Retour béton           |  |                                |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                |  |                           |  | ADJUVANTS                  |  |                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |
| CONTRIBUTION CARBONE                                                                                                                                                                    |  |                           |  | 2.00 METRE CUBE            |  |                        |  | Nom: CBN-DELEGATION PERREUX/MA |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                           |  |                           |  | 2.00 METRE CUBE            |  |                        |  | Signature du client:           |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU                                                                                                                                                               |  |                           |  | 2.00 METRE CUBE            |  |                        |  |                                |  |
| PRODUCTEUR                                                                                                                                                                              |  |                           |  | 2.00 METRE CUBE            |  |                        |  |                                |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE                                                                                                                                                                |  |                           |  | 2.00 METRE CUBE            |  |                        |  |                                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                                                                                                                                    |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| Type et quantité:                                                                                                                                                                       |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |
| Demandeur:                                                                                                                                                                              |  |                           |  |                            |  |                        |  |                                |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non