



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 1ere Gachée : 13:21 (1)		Date : 25/09/2026 diog2609258570		Zone : ZONE A	
006035977 Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 743 AB MASS-EY-743-NM	
Client : C9229780 EUROBAT 37 RUE DE LA MAISON ROUG 77185 Lognes		Chantier : AUBERVILLIER AUBERVILLIERS 61 rue du port 93300 Aubervilliers		Chauffeur : BAMBA BAMBA Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		Quantite Origine : 14.00 m3 Quantite Restante : 6.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
14:29		14:30 15:11		15:11 15:11	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
5C40HUKRNXF1D20	BHCAN		XA2	S5	20
Ciment(type et classe) H-UKRN		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C40/50	
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N			Température : N° Grue : Retour béton		
Mode de livraison :					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE RETARDATEUR 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE				Nom: EUROBAT Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non