



**SYNEOS**  
**BÉTON**

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                                                                              |  |                                               |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003044538                                                                                                           |  | 1ere Gachée : 13:29 (1)<br>Quantité : 0.50 m3 |  | Date : 25/09/2026<br>REG2609256573                                                |  | Zone : SOUS CENTRALE<br>Véhicule : SC<br>SOUS CENTRALE                                                                                                                                          |  |
| Client : C9258360<br>18 B PROMENADE MARX DORMO<br>93460 Gournay-sur-Marne                                                    |  |                                               |  | Chantier : SC<br>SOUS CENTRALE<br>SOUS CENTRALE                                   |  | Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Centrale : NEUILLY SUR MARN                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                   |  |                                               |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                         |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                                              |  |
| RETOUR<br>centrale                                                                                                           |  |                                               |  | Quantite Origine : 5.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.50 |  | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits<br>ne doivent être ingurgités<br>ou entrer en contact avec la<br>peau au risque de provoquer<br>des allergies des rougeurs<br>ou des brulures |  |
| Code Formule<br>6J350S1D22.4                                                                                                 |  | Désignation(6)(8)<br>BORDURE                  |  | Certification                                                                     |  | Classe d'exposition(3)<br>Classe chlorure<br>Consistance(7)<br>Dmax                                                                                                                             |  |
| Ciment(type et classe)<br>LIGEX FPL1                                                                                         |  | Additions(type)                               |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                                                              |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                   |  |
| Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II                                                                 |  |                                               |  | Température :<br>N° Grue :<br>Retour béton                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
| Mode de livraison :                                                                                                          |  |                                               |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
| SERVICES                                                                                                                     |  |                                               |  | ADJUVANTS                                                                         |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                          |  |
| CONTRIBUTION CARBONE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU<br>PRODUCTEUR<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE |  |                                               |  | 0.50 METRE CUBE<br>0.50 METRE CUBE<br>0.50 METRE CUBE<br>0.50 METRE CUBE          |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                    |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                      |  |                                               |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non