


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420129		1ere Gachée : 13:34 (1)		Date : 25/09/2026		MAHE240926103239		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : PERREUX		Véhicule : 517		SAKINA TPS -DG-517-BQ	
Client : C9293430		UCB CONSTRUCTION		Chantier : LE PERREUX		Chauffeur : ANIS		ANIS	
23 ALLEE DU CLOS DES		CHARMES		63 AVENUE LEDRU ROLLIN		Centrale : GOURNAY 01			
77090 Collégien				94170 Le Perreux-sur-Marne		CONSEILS DE SECURITE			
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 72.00 m3		en aucun cas nos produits			
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 8.00 m3		ne doivent être ingurgités			
14:23	14:30 15:10	15:10	15:24	Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la			
						peau au risque de provoquer			
						des allergies des rougeurs			
						ou des brulures			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JXF1S3D22	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3	22.4			
Ciment(type et classe)		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)					
CEM II/C-M(S-L) 42.5			0	C25/30					
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5				Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
Retour béton									
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE			TECHNO 348			Nom: UCB CONSTRUCTION			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE						Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE									
PRODUCTEUR									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non