



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420135		1ere Gachée : 14:23	(1)	Date : 25/09/2026	MAHE240926105611	Zone : ZONE A
Client : C9901790		Quantité : 8.00	m3	Réf. commande(2) : bd260904424		Véhicule : 899 MADOUKONE-CP-899-BN
3 RUE LEON BERT		ARNB		Chantier : GAGNY GAGNY 26 AVENUE DE BRETAGNE		Chauffeur : DIABY DIABY Centrale : GOURNAY 01
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut	DEPART fin	RETOUR chantier	RETOUR centrale	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
15:00	15:01	15:30	15:30	15:45		 
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure
1C25JXF1POS3D20		BPS			XF1	CL 0,40
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C25/30	
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S3 D20 -POMP CE CEM II/C 42.5 N					Température :	
Mode de livraison :					N° Grue :	
					Retour béton	
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE 1.00 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE HYDROFUGE DE MASSE 8.00 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE MIXO - M3 POMPES 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE			HM TECHNO 348			Nom: ARNB Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: 100 L d'eau						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié.
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN.
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non.