



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006035984		1ere Gachée : 14:28 (1)		Date : 25/09/2026 diog2609258575		Zone : ZONE A	
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 958 SAKINA TPS -ES-958-GT		Chauffeur : LADJI LADJI	
Client : C9294001 KERN ILE DE FRANCE		Chantier : AUBERVILLIER		Centrale : BOBIGNY		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
85 RUE DES GROS GRES		AUBERVILLIERS					
92700 Colombes		Zac du Fort d'Auberville					
ENTREE 174 Avenue J.JAURES		93300 Aubervilliers					
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 4.00 m3		 	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 0.00 m3			
				Livree Reelle : 4.00			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C25JMS4PAREA	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S4	10	
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/A-S 42.5 N				0	C25/30		
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S4 D10 CEM II/A -P CEM II/A-S 42.5 N				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 4.00 METRE CUBE			AER 1.10		Nom: Signature du client:		
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4.00 METRE CUBE			TECHNO 348				
RESPONSABILITE ELARGIE DU 4.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 4.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non