



# SYNEOS

## BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                 |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Bon No : 001420164                                              |  | 1ere Gachée : 08:18 (1) |  | Date : 28/09/2026    |                              | MAHE250926095111              |                      | Zone : ZONE A          |                                                                                                                                                          |                |  |
| Client : C9251260 MAVI                                          |  | Quantité : 8.00 m3      |  | Chantier : CHELLES   |                              | Réf. commande(2) :            |                      | Véhicule : 951         |                                                                                                                                                          |                |  |
| 215 CHEMIN DU SEMPIN                                            |  |                         |  | CHELLES              |                              |                               |                      | ECOTRANS-FZ-951-HM     |                                                                                                                                                          |                |  |
| 77500                                                           |  |                         |  | 215 CHEMIN DU SEMPIN |                              |                               |                      | Chauffeur : SALIFOU    |                                                                                                                                                          |                |  |
|                                                                 |  |                         |  | 77500 Chelles        |                              |                               |                      | SALIFOU                |                                                                                                                                                          |                |  |
|                                                                 |  |                         |  |                      |                              |                               |                      | Centrale : GOURNAY 01  |                                                                                                                                                          |                |  |
| ARRIVEE CHANTIER réelle                                         |  |                         |  |                      | DECHARGEMENT debut fin       |                               | DEPART chantier      |                        | RETOUR centrale                                                                                                                                          |                |  |
| 09:01                                                           |  |                         |  |                      | 09:12 09:21                  |                               | 09:21                |                        | 09:37                                                                                                                                                    |                |  |
| Quantite Origine : 96.00 m3                                     |  |                         |  |                      | Quantite Restante : 32.00 m3 |                               | Livree Reelle : 8.00 |                        | CONSEILS DE SECURITE                                                                                                                                     |                |  |
|                                                                 |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                |  |
| Code Formule                                                    |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification        |                              | Classe d'exposition(3)        |                      | Classe chlorure        |                                                                                                                                                          | Consistance(7) |  |
| 1C25JXC1S3D22                                                   |  | BPS                     |  | NF                   |                              | XC1                           |                      | CL 0,40                |                                                                                                                                                          | S3             |  |
| Ciment(type et classe)                                          |  | Additions(type)         |  | Dosage(C+Ka)(5)      |                              | Résistance caractéristique(4) |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| CEM II/C-M(S-L) 42.5                                            |  |                         |  | 0                    |                              | C25/30                        |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II |  |                         |  |                      |                              | Température :                 |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| Mode de livraison :                                             |  |                         |  |                      |                              | N° Grue :                     |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
|                                                                 |  |                         |  |                      |                              | Retour béton                  |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| SERVICES                                                        |  |                         |  | ADJUVANTS            |                              |                               |                      | LIVRAISON RECEPTIONNEE |                                                                                                                                                          |                |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE                            |  |                         |  | TECHNO 348           |                              |                               |                      | Nom: MAVI              |                                                                                                                                                          |                |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE                   |  |                         |  |                      |                              |                               |                      | Signature du client:   |                                                                                                                                                          |                |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE                       |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE                                      |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE                        |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                            |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| Type et quantité:                                               |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |
| Demandeur:                                                      |  |                         |  |                      |                              |                               |                      |                        |                                                                                                                                                          |                |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non