



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420165		1ere Gachée : 08:26 (1)		Date : 28/09/2026		MAHE250926155836		Zone : ZONE A	
Client : C9218940		CSTB CENTRE SCIENTIFIQUE		Chantier : CHAMPS2		CHAMPS SUR MARNE BAT 49		Véhicule : 517	
84 AVENUE JEAN JAURES		77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2		84 AVENUE JEAN JAURES B49		77420 Champs-sur-Marne		SAKINA TPS -DG-517-BQ	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		Chauffeur : ANIS	
réelle		debut fin		chantier		centrale		ANIS	
09:05		09:18 09:30		09:30		09:55		Centrale : GOURNAY 01	
								CONSEILS DE SECURITE	
								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Quantite Origine : 2.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 2.50					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
2J350S3D10		BCPN		NF		XF1		S3	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0				10	
Appellation commerciale :		BCPN 350 S3 D10 CEM II/B-S 42.		CEM II/B-S 42.5 N		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				2.50 METRE CUBE				Nom: CSTB CENTRE SCIENTIFIQUE	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				2.50 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU				2.50 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				2.50 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				2.50 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non