


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420166		1ere Gachée : 08:47 (1)		Date : 28/09/2026		MAHE250926095111		Zone : ZONE A			
Client : C9251260 MAVI		Quantité : 8.00 m3		Chantier : CHELLES		Réf. commande(2) :		Véhicule : 648			
215 CHEMIN DU SEMPIN				CHELLES				SAKINA TPS -CQ-648-QV			
77500				215 CHEMIN DU SEMPIN				Chauffeur : FALIKOU			
				77500 Chelles				FALIKOU			
								Centrale : GOURNAY 01			
ARRIVEE CHANTIER réelle					DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		
09:23					09:23 09:36		09:36		10:17		
Quantite Origine : 96.00 m3					Quantite Restante : 24.00 m3		Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	
1C25JXC1S3D22		BPS		NF		XC1		CL 0,40		S3	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/C-M(S-L) 42.5						0		C25/30			
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II								Température :			
Mode de livraison :								N° Grue :			
								Retour béton			
SERVICES					ADJUVANTS					LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE					TECHNO 348					Nom: MAVI	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE										Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE											
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE											
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE											
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):											
Type et quantité:											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non