



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420168		1ere Gachée : 09:08 (1)		Date : 28/09/2026 paul2609286936		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : P26-065		Véhicule : 733 DOOWA00-EJ-733-DH		Chauffeur : DIABY DIABY	
Client : C9229840 EUROTECH FRANCE		Chantier : AULNAY3		Centrale : GOURNAY 01		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
135 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY		AULNAY SOUS BOIS					
77400 Lagny-sur-Marne		RUE ROBERT BREMOND		93600 Aulnay-sous-Bois			
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DEPART fin	RETOUR chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 16.00 m3		 
10:32	10:38	11:00	11:00	11:10	Quantite Restante : 8.00 m3		
				Livree Reelle : 8.00			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C30JXF1S4D10	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S4		
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C30/37		
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S4 D10 CEM II/B				CEM II/C 42.5 N		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE			TECHNO 348			Nom: EUROTECH FRANCE	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non