



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044541		1ere Gachée : 09:22 (1)	Date : 28/09/2026	reg2609286575	Zone : SOUS CENTRALE
Client : C9258360		Quantité : 1.00 m3	Réf. commande(2) :		Véhicule : SC
SYNEOS NEUILLY NOCEENNE D		Chantier : SC			SOUS CENTRALE
18 B PROMENADE MARX DORMO		SOUS CENTRALE			Chauffeur : SC
93460 Gournay-sur-Marne		SOUS CENTRALE			Centrale : NEUILLY SUR MARN
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	CONSEILS DE SECURITE	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Origine : 1.50 m3	en aucun cas nos produits
				Quantite Restante : 0.00 m3	ne doivent être ingurgités
				Livree Reelle : 1.00	ou entrer en contact avec la
					peau au risque de provoquer
					des allergies des rougeurs
					ou des brulures
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
6J250S1D22.4	BORDURE				S1 22.4
Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
LIGEX FPL1		0			
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II				Température :	
Mode de livraison :				N° Grue :	
				Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE	1.00 METRE CUBE			Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE	1.00 METRE CUBE			Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU	1.00 METRE CUBE				
PRODUCTEUR	1.00 METRE CUBE				
CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1.00 METRE CUBE				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):					
Type et quantité:					
Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non