


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036003		1ere Gachée : 12:28 (1)		Date : 28/09/2026		abou2609288586		Zone : ZONE A	
Client : C9229780		EUROBAT		Chantier : BLANC2		LE BLANC MESNIL		Véhicule : 743	
37 RUE DE LA MAISON ROUG				RUE GASTON MONMOUSSEAU				AB MASS-EY-743-NM	
77185 Lognes				93150 Le Blanc-Mesnil				Chauffeur : BAMBA	
								BAMBA	
								Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER						Quantite Origine : 0.00 m3		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
DECHARGEMENT						Quantite Restante : 0.00 m3			
DEPART						Livree Reelle : 4.00			
réelle		debut		fin		chantier		centrale	
14:50		14:50		14:50		14:50		14:50	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
5C40HUKRNXF1D20		BHCAN				XA2		S5	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
H-UKRN						0		C40/50	
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 4.00 METRE CUBE				ENVIROMIX ULC 550				Nom: EUROBAT	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4.00 METRE CUBE								Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 4.00 METRE CUBE									
RETARDATEUR 4.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non