



SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420189		1ere Gachée : 14:14 (1)		Date : 28/09/2026		MAHE250926170328		Zone : ZONE A	
Client : C9292053 DA SILVA		Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 729		ZATA-EZ-729-PM	
4-6 RUE MARCEL DASSAULT		Chantier : MONTFERMEIL		MONTFERMEIL		Chauffeur : FOFANA		FOFANA	
		124 RUE DU LAVOIR				Centrale : GOURNAY 01			
		93370 Montfermeil				CONSEILS DE SECURITE		 	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 7.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		en aucun cas nos produits	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Livree Reelle : 7.00				ne doivent être ingurgités	
15:13	15:21 15:35	15:35	16:10					ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25FXC1S3D22	BPS	XC	XC1	CL 0,65	S3	22.4			
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM III/A 42.5 N LH				0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C25/30 S3 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 1.00			TECHNO 348			Nom: DA SILVA			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.00 METRE CUBE						Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 7.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité: 300 L d'eau									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non