



SYNEOS BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 1ere Gachée : 14:17 (1) 004057052 Quantité : 3.50 m3		Date : 28/09/2026 SPM2609286002 Réf. commande(2) : 16543-CN1-26-006352		Zone : ZONE A Véhicule : 252 SYNEOS HERME-FW-252-JS Chauffeur : VINCENT VINCENT Centrale : HERME	
Client : C9252012 FAYAT THOURAUD 136 RUE LEON FAUCHER 51100 Reims		Chantier : PROVINS PROVINS CHU VERS URGENCE 77160 Provins		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 3.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.50	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
1C25FXC1S4D20	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S4 20
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C25/30
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S4 D20 CEM III			CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température : N° Grue : Retour béton
Mode de livraison :					
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE 3.50 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.50 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3.50 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.50 METRE CUBE			PRE		Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non