



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 1ere Gachée : 14:38 (1) 006036013 Quantité : 8.00 m3		Date : 28/09/2026 abou2609288584 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE A Véhicule : 058 OTDM-EC-058-FD	
Client : C9229780 EUROBAT 37 RUE DE LA MAISON ROUG 77185 Lognes		Chantier : AUBERVILLIER AUBERVILLIERS 61 rue du port 93300 Aubervilliers		Chauffeur : IBRAHIM IBRAHIM Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
15:07		16:00 16:52		16:52 17:23	
RETOUR centrale		Quantite Origine : 19.50 m3 Quantite Restante : 3.50 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule 1C25JXC1S3D22		Désignation(6)(8) BPS		Certification X	
Classe d'exposition(3) XC1		Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3	
Dmax 22.4		Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type) 0	
Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30		Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II	
Température : N° Grue : Retour béton		Mode de livraison :		SERVICES	
ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE	
TECHNO 348		Nom: EUROBAT		CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE	
		Signature du client:		RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE	
				PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE	
				CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: 150 L d'eau					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non