


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420198		1ere Gachée : 07:52 (1)		Date : 29/09/2026		MAHE280926091941		Zone : ZONE A	
Client : C9281340		Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : 26.2103				Véhicule : 282	
SONDEFOR				Chantier : LOGNES				ECOTRANS-FT-282-GQ	
ROUTE DE LA LANDE				LOGNES				Chauffeur : DRAME	
				MAIL VICTOR HUGO				DRAME	
86800 SAINT JULIEN L'ARS				GYMNASE LA MAILLERIE				Centrale : GOURNAY 01	
				77185 Lognes				CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 8.00 m3		en aucun cas nos produits		 	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités			
08:41	09:04 10:45	10:45	11:04	Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la			
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
SONDMC30FPXC2S4	BPS	X	XA1	CL 0,65	S4				
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM III/A 42.5 N LH				0	C30/37				
Appellation commerciale : BPS XA1 C30/37 S4 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE			TECHNO 348			Nom: SONDEFOR			
CONTRIBUTION 8.00 METRE CUBE						Signature du client:			
ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité: 80 L d'eau									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non