


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420201		1ere Gachée : 08:21 (1)		Date : 29/09/2026 NUNO2609296939		Zone : ZONE A									
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : LNC SEVRAN		Véhicule : 407 SAKINA TPS -FQ-407-JB									
Client : C9272150 SCGO 2 avenue Louis Bleriot 95740 FREPILLON		Chantier : SEVRAN SEVRAN rue Charlie Chaplin 93270 Sevrans				Chauffeur : AMED AMED Centrale : GOURNAY 01									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th> <th>DECHARGEMENT debut fin</th> <th>DEPART chantier</th> <th>RETOUR centrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10:53</td> <td>10:54 10:56</td> <td>10:56</td> <td>10:56</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	10:53	10:54 10:56	10:56	10:56	Quantite Origine : 8.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale												
10:53	10:54 10:56	10:56	10:56												
Code Formule 1C25FXC1S3D22		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF		Classe d'exposition(3) XC1 Classe chlorure CL 0,65 Consistance(7) S3 Dmax 22.4									
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30									
Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C25/30 S3 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température :											
Mode de livraison :				N° Grue : Retour béton											
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE									
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: SCGO									
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE				Signature du client:									
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8.00 METRE CUBE													
PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE													
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE													
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):															
Type et quantité:															
Demandeur:															

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non