



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420206		1ere Gachée : 09:22 (1)		Date : 29/09/2026		NUNO2609296940		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : AULNAY2		AULNAY SOUS BOIS		Véhicule : 899	
Client : C9202830		AR BATIMENT		20 TER RUE SCHNAPPER		78100 Saint-Germain-en-Laye		MADOUKONE-CP-899-BN	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		Chauffeur : DIABY	
réelle		debut fin		chantier		centrale		DIABY	
10:30		10:43 11:24		11:24		12:32		Centrale : GOURNAY 01	
Quantite Origine : 8.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE		en aucun cas nos produits	
								ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C40FXA3S3D20		BPS		NF		XA3		CL 0,65	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		20		CEM III/A 42.5 N LH				0	
Résistance caractéristique(4)								C40/50	
Appellation commerciale : BPS XA3 C40/50 S3 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :							
Mode de livraison :		N° Grue :							
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW		Nom: AR BATIMENT			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE		800POWER		Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8.00 METRE CUBE		TECHNO 348					
PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non