


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420207		1ere Gachée : 09:49 (1)		Date : 29/09/2026		MAHE280926105121		Zone : ZONE B																	
Client : C9281730		SOGESOL		Chantier : MONTEVRAIN2		MONTEVRAIN		Véhicule : 729																	
19 RUE SADI CARNOT				9 RUE DES GRANDS CHAMPS				ZATA-EZ-729-PM																	
94880 NOISEAU				77144 MONTEVRAIN				Chauffeur : FOFANA																	
								FOFANA																	
								Centrale : GOURNAY 01																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th> <th>DECHARGEMENT debut</th> <th>fin</th> <th>DEPART chantier</th> <th>RETOUR centrale</th> <th>Quantite Origine : 5.50 m3</th> <th>Quantite Restante : 0.00 m3</th> <th>Livree Reelle : 5.50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10:40</td> <td>10:50</td> <td>11:22</td> <td>11:22</td> <td>11:57</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 5.50 m3	Quantite Restante : 0.00 m3	Livree Reelle : 5.50	10:40	10:50	11:22	11:22	11:57				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 5.50 m3	Quantite Restante : 0.00 m3	Livree Reelle : 5.50																		
10:40	10:50	11:22	11:22	11:57																					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure																	
1C25JXF1S3D22		BPS		XF		XF1		CL 0,40																	
Consistance(7)		Dmax		Résistance caractéristique(4)																					
S3		22.4		C25/30																					
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)																			
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0		C25/30																			
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5						Température :																			
Mode de livraison :						N° Grue :																			
						Retour béton																			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE																	
CONTRIBUTION CARBONE 5.50 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: SOGESOL																	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 5.50 METRE CUBE								Signature du client:																	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 5.50 METRE CUBE																									
PRODUCTEUR 5.50 METRE CUBE																									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 5.50 METRE CUBE																									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):																									
Type et quantité: 20 L d'eau																									
Demandeur:																									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié.
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN.
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non.