



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 006036029		1ere Gachée : 13:48 (1)		Date : 29/09/2026 clau2609298603		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 058		OTDM-EC-058-FD	
Client : C9242850 JPM BATIMENT		Chantier : AUBERVILLIE2		Chauffeur : IBRAHIM		Centrale : BOBIGNY	
11 RUE LOUIS ARMAND		AUBERVILLIERS		IBRAHIM			
77220 Tournan-en-Brie		7/13 RUE DE LA NOUVELLE		Centrale : BOBIGNY			
		FRANCE		CONSEILS DE SECURITE			
		93300 Aubervilliers		en aucun cas nos produits			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
14:17		14:31 15:26		15:26		15:45	
Quantite Origine : 26.00 m3		Quantite Restante : 18.00 m3		Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la	
						peau au risque de provoquer	
						des allergies des rougeurs	
						ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C25JXC1S3D22		BPS				XC1	
						Classe chlorure	
						CL 0,40	
						Consistance(7)	
						S3	
						Dmax	
						22.4	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM II/A-S 42.5 N				0		C25/30	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		Nom: JPM BATIMENT			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE		Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8.00 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur: 270 L d'eau							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non