


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036031		1ere Gachée : 14:09 (1)		Date : 29/09/2026 clau2609298607		Zone : ZONE A	
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 088		ZATA-EZ-088-QB	
Client : C9248000 LNB 16 BLD DE L OUEST 93340 Le Raincy		Chantier : SAINT DENIS SAINT DENIS 19 RUE AMPERE 93200 Saint-Denis		Chauffeur : DIARA DIARA Centrale : BOBIGNY		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 4.00 m3	 	
14:53	15:13	16:02	16:02	16:22	Quantite Restante : 0.00 m3		
					Livree Reelle : 4.00		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C25JXC1S3D22	BPS	XC	XC1	CL 0,40	S3	22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
				0	C25/30		
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 4.00 METRE CUBE			TECHNO 348		Nom: LNB		
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4.00 METRE CUBE					Signature du client:		
RESPONSABILITE ELARGIE DU 4.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 4.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité: 40 L d'eau							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non