



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057067		1ere Gachée : 14:53 (1)		Date : 29/09/2026		SPM2609296007		Zone : ZONE A	
Client : C9252012		FAYAT THOURAUD		Chantier : PROVINS		PROVINS		Véhicule : 298	
136 RUE LEON FAUCHER		51100 Reims		77160 Provins		CHU VERS URGENCE		Chauffeur : JEAN CHRISTO	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		Centrale : HERME	
réelle		debut fin		chantier		centrale			
						Quantite Origine : 6.50 m3		en aucun cas nos produits	
						Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
						Livree Reelle : 6.50		ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25FXC1S4D20		BPS		NF		XC1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEM III/A 42.5 N LH				0		C25/30		20	
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S4 D20 CEM III				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 6.50 METRE CUBE				PRE				Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6.50 METRE CUBE								Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 6.50 METRE CUBE									
PRODUCTEUR 6.50 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6.50 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non