



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420219		1ere Gachée : 06:49 (1)		Date : 30/09/2026		MAHE290926110533		Zone : ZONE A	
Quantité : 5.50 m3				Réf. commande(2) : bd260904435				Véhicule : 936 SYNEOS BÉTON-EB-936-GB	
Client : C9929760 GANA 52 RUE DU DOCTEUR CHARCOT				Chantier : CHAMPIGNY CHAMPIGNY SUR MARNE 52 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 94500 Champigny-sur-Marne				Chauffeur : RICARDO RICARDO Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
07:41				08:08 09:30		09:30		10:00	
						Quantite Origine : 10.00 m3 Quantite Restante : 4.50 m3 Livree Reelle : 5.50		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1POS3D20		BPS		CEM		XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax							
S3		20							
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
						0		C25/30	
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S3 D20 -POMP CE CEM II/C 42.5 N						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 6.00 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 5.50 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 5.50 METRE CUBE LAVAGE POMPE EN CENTRALE 1.00 FORFAIT MIXO POMPE - FORFAIT 1H30 1.00 FORFAIT MIXO - M3 POMPES 5.50 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 5.50 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: GANA Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: 50 L d'eau Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non