



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420220		1ere Gachée : 07:06 (1) Quantité : 3.00 m3		Date : 30/09/2026 MAHE290926102842		Zone : ZONE A	
Client : C9241720 7 ALLEE DE LA BRIARDE AGENCE IDF EST CREATION 77184		ID VERDE IDF EST CREATION		Réf. commande(2) : c000298107		Véhicule : 192 OTDM-HD-192-FQ	
Chantier : CHAMPIGNY CHAMPIGNY SUR MARNE 2 RUE MESSIDOR 94500 Champigny-sur-Marne				Chauffeur : GERSON GERSON Centrale : GOURNAY 01		CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 3.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.00	en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  	
08:03	08:59	11:06	11:06	11:48			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
5J350DESACS3D04	DESACTIVE		XF2		S3	04	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
				0			
Appellation commerciale : DESACTIVE 350 S3 D04 CEM II/B 42 CEM II/B-S 42.5 N				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 3.00 METRE CUBE			AER 1.10			Nom: ID VERDE IDF EST CREATION	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.00 METRE CUBE			TECHNO 348			Signature du client:	
FIBRES POLYPROPYLENE 3.00 METRE CUBE							
Micro désactivant BIDON 10L 1.00							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: 200 L d'eau Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non