



**SYNEOS**  
**BÉTON**

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                              |  |                           |  |                                 |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 003044570                                           |  | 1ere Gachée : 07:18 (1)   |  | Date : 30/09/2026 reg2609306585 |  | Zone : SOUS CENTRALE          |  |
| Quantité : 1.00 m3                                           |  | Réf. commande(2) :        |  | Chantier : SC                   |  | Véhicule : SC                 |  |
| Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEENNE                    |  | 18 B PROMENADE MARX DORMO |  | SOUS CENTRALE                   |  | Chauffeur : SC                |  |
| 93460 Gournay-sur-Marne                                      |  |                           |  | SOUS CENTRALE                   |  | Centrale : NEUILLY SUR MARN   |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                             |  | DECHARGEMENT              |  | DEPART                          |  | RETOUR                        |  |
| réelle                                                       |  | debut fin                 |  | chantier                        |  | centrale                      |  |
|                                                              |  |                           |  | Quantite Origine : 1.00 m3      |  | en aucun cas nos produits     |  |
|                                                              |  |                           |  | Quantite Restante : 0.00 m3     |  | ne doivent être ingurgités    |  |
|                                                              |  |                           |  | Livree Reelle : 1.00            |  | ou entrer en contact avec la  |  |
|                                                              |  |                           |  |                                 |  | peau au risque de provoquer   |  |
|                                                              |  |                           |  |                                 |  | des allergies des rougeurs    |  |
|                                                              |  |                           |  |                                 |  | ou des brulures               |  |
| Code Formule                                                 |  | Désignation(6)(8)         |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| 6J250S1D22.4                                                 |  | BORDURE                   |  |                                 |  | Classe chlorure               |  |
|                                                              |  |                           |  |                                 |  | Consistance(7)                |  |
|                                                              |  |                           |  |                                 |  | S1                            |  |
|                                                              |  |                           |  |                                 |  | Dmax                          |  |
|                                                              |  |                           |  |                                 |  | 22.4                          |  |
| Ciment(type et classe)                                       |  | Additions(type)           |  | Dosage(C+Ka)(5)                 |  | Résistance caractéristique(4) |  |
| LIGEX FPL1                                                   |  |                           |  | 0                               |  |                               |  |
| Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II |  |                           |  | Température :                   |  |                               |  |
| Mode de livraison :                                          |  |                           |  | N° Grue :                       |  |                               |  |
|                                                              |  |                           |  | Retour béton                    |  |                               |  |
| SERVICES                                                     |  | ADJUVANTS                 |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                               |  |
| CONTRIBUTION CARBONE                                         |  | 1.00 METRE CUBE           |  |                                 |  | Nom:                          |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE                                |  | 1.00 METRE CUBE           |  |                                 |  | Signature du client:          |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU                                    |  | 1.00 METRE CUBE           |  |                                 |  |                               |  |
| PRODUCTEUR                                                   |  | 1.00 METRE CUBE           |  |                                 |  |                               |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE                                     |  | 1.00 METRE CUBE           |  |                                 |  |                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                         |  |                           |  |                                 |  |                               |  |
| Type et quantité:                                            |  |                           |  |                                 |  |                               |  |
| Demandeur:                                                   |  |                           |  |                                 |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non