


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179274		1ere Gachée : 07:40 (1)		Date : 30/09/2026		MAHE290926155715		Zone : ZONE A	
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : FONTENAY3		Véhicule : 407		SAKINA TPS -FQ-407-JB	
Client : C9221560		DEMATHEU BARD CONSTRUCT		Fontenay sous Bois		Chauffeur : AMED		Centrale : GOURNAY 02	
4 B RUE EPINETTE				6 ALLEE DES SABLONS					
POLE INFRA GC				94120 Fontenay-sous-Bois					
77340 Pontault-Combault									
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		CONSEILS DE SECURITE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		en aucun cas nos produits	
08:18		08:37 09:52		09:52		09:53		ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
DBC1S4		BPS		NF		XA1		CL 0,65	
								Consistance(7)	
								S4	
								Dmax	
								22.4	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/A 42.5 N LH				0		C40/50			
Appellation commerciale :		BPS XA1XF1 C40/50 S4 D22.4 CEM		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		4.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: DEMATHEU BARD CONSTRUCTI			
CONTRIBUTION		4.00 METRE CUBE				Signature du client:			
ENVIRONNEMENTALE		4.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		4.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non