


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006036048		1ere Gachée : 08:34 (1)		Date : 30/09/2026		abou2609308614		Zone : ZONE A	
Client : C9974840 TERAFORM		Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 731		NOISY GLOBAL-CV-731-SM	
21 RUE DE LA MARE A				Chantier : LIVRY				Chauffeur : MUSTAPHA	
TISSIER				LIVRY GARGAN				MUSTAPHA	
91280 Saint-Pierre-du-Perray				30 rue LEON JOUHAUX				Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		CONSEILS DE SECURITE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		en aucun cas nos produits	
09:47		09:48 10:06		10:06		11:04		ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
3F350PROJD10		PROJETE						Consistance(7)	
								Dmax	
								10	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/A 42.5 N LH				0					
Appellation commerciale :		PROJETE SEC 350 D10 CEM III/A		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				7.00 METRE CUBE				Nom: TERAFORM	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				7.00 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU				7.00 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				7.00 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				7.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non