



**SYNEOS**  
**BÉTON**

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                      |  |                                       |  |                          |  |                            |  |                               |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 006036060                   |  | 1ere Gachée : 12:33 (1)               |  | Date : 30/09/2026        |  | abou2609308621             |  | Zone : ZONE A                 |  |
| Client : C9294001                    |  | KERN ILE DE FRANCE                    |  | Chantier : AUBERVILLIER  |  | AUBERVILLIERS              |  | Véhicule : 342A               |  |
| 85 RUE DES GROS GRES                 |  |                                       |  | Zac du Fort d'Auberville |  | ENTREE 174 Avenue J.JAURES |  | FOFANA                        |  |
| 92700 Colombes                       |  |                                       |  | 93300 Aubervilliers      |  |                            |  | FOFANA                        |  |
|                                      |  |                                       |  |                          |  |                            |  | Centrale : BOBIGNY            |  |
| ARRIVEE CHANTIER                     |  | DECHARGEMENT                          |  | DEPART                   |  | RETOUR                     |  | CONSEILS DE SECURITE          |  |
| réelle                               |  | debut fin                             |  | chantier                 |  | centrale                   |  | en aucun cas nos produits     |  |
|                                      |  |                                       |  |                          |  |                            |  | ne doivent être ingurgités    |  |
|                                      |  |                                       |  |                          |  |                            |  | ou entrer en contact avec la  |  |
|                                      |  |                                       |  |                          |  |                            |  | peau au risque de provoquer   |  |
|                                      |  |                                       |  |                          |  |                            |  | des allergies des rougeurs    |  |
|                                      |  |                                       |  |                          |  |                            |  | ou des brulures               |  |
| Code Formule                         |  | Désignation(6)(8)                     |  | Certification            |  | Classe d'exposition(3)     |  | Classe chlorure               |  |
| 1C25JXC1S3D22                        |  | BPS                                   |  | NF                       |  | XC1                        |  | CL 0,40                       |  |
| Ciment(type et classe)               |  |                                       |  | Additions(type)          |  | Dosage(C+Ka)(5)            |  | Résistance caractéristique(4) |  |
| CEM II/A-S 42.5 N                    |  |                                       |  |                          |  | 0                          |  | C25/30                        |  |
| Appellation commerciale :            |  | BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II |  |                          |  | Température :              |  |                               |  |
| Mode de livraison :                  |  |                                       |  |                          |  | N° Grue :                  |  |                               |  |
|                                      |  |                                       |  |                          |  | Retour béton               |  |                               |  |
| SERVICES                             |  |                                       |  | ADJUVANTS                |  |                            |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |  |
| CONTRIBUTION CARBONE                 |  | 3.00 METRE CUBE                       |  | TECHNO 348               |  |                            |  | Nom:                          |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE        |  | 3.00 METRE CUBE                       |  |                          |  |                            |  | Signature du client:          |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU            |  | 3.00 METRE CUBE                       |  |                          |  |                            |  |                               |  |
| PRODUCTEUR                           |  | 3.00 METRE CUBE                       |  |                          |  |                            |  |                               |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE             |  | 3.00 METRE CUBE                       |  |                          |  |                            |  |                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): |  |                                       |  |                          |  |                            |  |                               |  |
| Type et quantité:                    |  |                                       |  |                          |  |                            |  |                               |  |
| Demandeur:                           |  |                                       |  |                          |  |                            |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non