


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 005085721		1ere Gachée : 07:50 (1)		Date : 01/10/2026		MAHE300926094208		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : ROMAINVILLE1		ROMAINVILLE		Véhicule : 617	
Client : C9227500		EIFFAGE RAIL SAS BU3356		33 RUE JEAN JAURES		93230 Romainville		Chauffeur : ABOU	
24 ROUTE DES CHARPERAUX		37270 AZAY SUR CHER						Centrale : GOURNAY 05	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		CONSEILS DE SECURITE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		en aucun cas nos produits	
09:09		09:15 09:36		09:36		10:12		ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C35FXF2CALCROY		BPS				XF2		CL 0,65	
								Consistance(7)	
								S3	
								Dmax	
								14	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/A 42.5 N LH				0		C35/45			
Appellation commerciale :		BPS NF EN 206/CN C35/45 D14 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		AER 1.10		Nom: EIFFAGE RAIL SAS BU3356			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Signature du client:			
Micro désactivant BIDON 10L		8.00							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE							
SIKAPUMP		8.00 METRE CUBE							
LAVAGE POMPE EXTERIEURE		1.00 FORFAIT							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non