


SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036086		1ere Gachée : 08:07 (1)		Date : 01/10/2026		abou2609308617		Zone : ZONE A	
Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : NOISY/SEC		NOISY LE SEC		Véhicule : 731	
Client : C9264040		PLANIBETON		13 A 15 RUE DE LAMIRAULT		77090 COLLEGIEN		Chauffeur : MUSTAPHA	
								MUSTAPHA	
								Centrale : BOBIGNY	
								CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 7.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3			
réelle	debut fin	chantier	centrale	Livree Reelle : 7.00					
09:40	10:16 10:24	10:24	10:34						
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JMXF1BAPSF2	BPS	NF	XF1	CL 0,40	SF2				
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM II/A-S 42.5 N			L	0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 SF2 D10 -BAP CEM CEM II/C 42.5				Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 7.00 METRE CUBE			SPHRE VISCO FLOW			Nom: PLANIBETON			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.00 METRE CUBE			800POWER			Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU 7.00 METRE CUBE			TECHNO 348						
PRODUCTEUR 7.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non