



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006036091		1ere Gachée : 08:53 (1)		Date : 01/10/2026		CLAU2609308631		Zone : ZONE A	
Client : C9202830		AR BATIMENT		Chantier : AULNAY2		AULNAY SOUS BOIS		Véhicule : 958	
20 TER RUE SCHNAPPER				26 RUE LOUISE MICHEL				SAKINA TPS -ES-958-GT	
78100 Saint-Germain-en-Laye				93600 Aulnay-sous-Bois				Chauffeur : LADJI	
								LADJI	
								Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER						Quantite Origine : 16.00 m3		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
DECHARGEMENT						Quantite Restante : 8.00 m3			
DEPART						Livree Reelle : 8.00			
réelle		debut		fin		chantier		centrale	
09:31		09:43		10:33		10:33		11:01	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C40FXA3S3D20		BPS		NF		XA3		CL 0,65	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C40/50	
Appellation commerciale : BPS XA3 C40/50 S3 D20 CEM III/				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				8.00 METRE CUBE				Nom: AR BATIMENT Signature du client: 	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				8.00 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR				8.00 METRE CUBE					
RETOUR BETON				0.01 FORFAIT					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8.00 METRE CUBE					
Ajust d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non