


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179299		1ere Gachée : 09:06 (1)		Date : 01/10/2026		MAHE300926110114		Zone : ZONE C	
Client : C9291045		BRIAND CONSTRUCTION		Chantier : MAISONCELLES		MAISONCELLES EN BRIE		Véhicule : 186	
22 RUE AUGUSTE FRESNEL				1 ROUTE DE L'ETANG DE		MORILLAS / TSF77		KDM-TRANS-FB-186-AG	
				77580 Maisonnelles-en-Brie				Chauffeur : BAKARI	
								BAKARI	
								Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle						DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
09:18						09:19 09:20		09:20 09:20	
Quantite Origine : 7.00 m3						Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 6.00	
Code Formule						Désignation(6)(8)		Certification	
5C40HUKRNXF1D20						BHCAN		XA2	
Ciment(type et classe)						Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
H-UKRN								0	
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N						Température :		Consistance(7)	
Mode de livraison :						N° Grue :		Dmax	
						Retour béton		S5	
SERVICES						ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 6.00 METRE CUBE								Nom: BRIAND CONSTRUCTION	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6.00 METRE CUBE								Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 6.00 METRE CUBE									
PRODUCTEUR 6.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									


 CONSEILS DE SECURITE
 en aucun cas nos produits
 ne doivent être ingurgités
 ou entrer en contact avec la
 peau au risque de provoquer
 des allergies des rougeurs
 ou des brûlures

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non