


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                        |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002179300                                                     |  | 1ere Gachée : 09:36 (1)      |  | Date : 01/10/2026    |  | MAHE300926091630              |  | Zone : ZONE A                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                     |  | Réf. commande(2) :           |  | Chantier : CHAMPIGNY |  | Champigny sur marne           |  | Véhicule : 042                                                                                                                                                             |  |
| Client : C9288820                                                      |  | TCI BAT                      |  | 381 RUE MARCEL PAUL  |  | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE     |  | SAKINA TPS - FN-042-NC                                                                                                                                                     |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                                       |  | DECHARGEMENT                 |  | DEPART               |  | RETOUR                        |  | Chauffeur : BRUNO                                                                                                                                                          |  |
| réelle                                                                 |  | debut fin                    |  | chantier             |  | centrale                      |  | BRUNO                                                                                                                                                                      |  |
| 10:37                                                                  |  | 10:42 11:11                  |  | 11:11                |  | 11:51                         |  | Centrale : GOURNAY 02                                                                                                                                                      |  |
| Quantite Origine : 80.00 m3                                            |  | Quantite Restante : 56.00 m3 |  | Livree Reelle : 8.00 |  | CONSEILS DE SECURITE          |  | <br> |  |
| Code Formule                                                           |  | Désignation(6)(8)            |  | Certification        |  | Classe d'exposition(3)        |  | Classe chlorure                                                                                                                                                            |  |
| 1C25JXF1S3D22                                                          |  | BPS                          |  | NF                   |  | XF1                           |  | CL 0,40                                                                                                                                                                    |  |
| Ciment(type et classe)                                                 |  | Additions(type)              |  | Dosage(C+Ka)(5)      |  | Résistance caractéristique(4) |  | Dmax                                                                                                                                                                       |  |
| CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                   |  |                              |  | 0                    |  | C25/30                        |  | 22.4                                                                                                                                                                       |  |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5 |  |                              |  |                      |  | Température :                 |  |                                                                                                                                                                            |  |
| Mode de livraison :                                                    |  |                              |  |                      |  | N° Grue :                     |  |                                                                                                                                                                            |  |
| Retour béton                                                           |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |
| SERVICES                                                               |  |                              |  | ADJUVANTS            |  |                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                     |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE                                   |  |                              |  | TECHNO 348           |  |                               |  | Nom: TCI BAT                                                                                                                                                               |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE                          |  |                              |  |                      |  |                               |  | Signature du client:                                                                                                                                                       |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE                              |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |
| PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE                                             |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE                               |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                   |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |
| Type et quantité:                                                      |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |
| Demandeur:                                                             |  |                              |  |                      |  |                               |  |                                                                                                                                                                            |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non