


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420250		1ere Gachée : 09:48 (1)		Date : 01/10/2026		MAHE300926100911		Zone : ZONE A			
Client : C9221560		Quantité : 8.00 m3		Chantier : CLAYE		Réf. commande(2) :		Véhicule : 951			
DEMATHEU BARD CONSTRUCT				CLAYE SOUILLY				ECOTRANS-FZ-951-HM			
4 B RUE EPINETTE				ROUTE NATIONALE 3				Chauffeur : SALIFOU			
POLE INFRA GC				77410 Claye-Souilly				SALIFOU			
77340 Pontault-Combault								Centrale : GOURNAY 01			
ARRIVEE CHANTIER réelle					DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		
10:51					10:54 11:03		11:03		11:37		
					Quantite Origine : 48.00 m3		Quantite Restante : 24.00 m3		Livree Reelle : 8.00		
									CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	
DEMC35F350XD3S4		BPS		NF		XD3		CL 0,65		S4	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C35/45		20	
Appellation commerciale : BPS XD3 C35/45 200+/30 D20 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES								Température :			
Mode de livraison :								N° Grue :			
Retour béton											
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE				RP				Nom: DEMATHEU BARD CONSTRUCTI			
CONTRIBUTION 8.00 METRE CUBE				SPHRE VISCO FLOW				Signature du client:			
ENVIRONNEMENTALE				800POWER							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE				TECHNO 348							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):											
Type et quantité:											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non