


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036098		1ere Gachée : 10:03 (1)		Date : 01/10/2026		abou2609308617		Zone : ZONE A	
Client : C9264040		PLANIBETON		Chantier : NOISY/SEC		NOISY LE SEC		Véhicule : 088	
13 A 15 RUE DE LAMIRAULT		77090 COLLEGIEN		382 RUE DE PARIS		93130 Noisy-le-Sec		ZATA-EZ-088-QB	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		CONSEILS DE SECURITE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		en aucun cas nos produits	
10:45		12:12 12:13		12:13		12:13		ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Quantite Origine : 7.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 7.00					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JMXF1BAPSF2		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax							
SF2									
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/A-S 42.5 N		L		0		C25/30			
Appellation commerciale :		BPS XF1 C25/30 SF2 D10 -BAP CEM CEM II/C 42.5		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		7.00 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW		Nom: PLANIBETON			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		7.00 METRE CUBE		800POWER		Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		7.00 METRE CUBE		TECHNO 348					
RETOUR BETON		1.00 FORFAIT							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		7.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non