



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057074		1ere Gachée : 10:09 (1)		Date : 01/10/2026		SPM2610016015		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : 9992858		MARTEAU		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Véhicule : SC	
8 RESIDENCE DES ORMES								AQQ02BQ	
77134 Ormes-sur-Voulzie								Chauffeur : SC	
								SOUS CENTRAL	
								Centrale : HERME	
								CONSEILS DE SECURITE	
								en aucun cas nos produits	
								ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR			
réelle		debut fin		chantier		centrale			
								Quantite Origine : 0.70 m3	
								Quantite Restante : 0.00 m3	
								Livree Reelle : 0.70	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
6J300S1D10		BHCAN						Consistance(7)	
								S1	
								Dmax	
								10	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
LIGEX FPL1						0			
Appellation commerciale :		SOUS CENTRALE 300 Béton à bord		CEM II/C 42.5 N		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		0.70 METRE CUBE						Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		0.70 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		0.70 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		0.70 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		0.70 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non