


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179306		1ere Gachée : 10:58 (1)		Date : 01/10/2026		MAHE300926091630		Zone : ZONE A			
Client : C9288820		TCI BAT		Chantier : CHAMPIGNY		Champigny sur marne		Véhicule : 240			
381 RUE MARCEL PAUL				134 rue de Verdun				SANANKORO-FK-240-XV			
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE				94500 Champigny-sur-Marne				Chauffeur : 240			
								DIABATE			
								Centrale : GOURNAY 02			
ARRIVEE CHANTIER réelle					DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		
12:11					12:23 13:07		13:07		13:44		
Quantite Origine : 80.00 m3					Quantite Restante : 40.00 m3					CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Livree Reelle : 8.00											
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	
1C25JXF1S3D22		BPS		XF		XF1		CL 0,40		S3	
Ciment(type et classe)		CEM II/C-M(S-L) 42.5		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
						0		C25/30		22.4	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5								Température :			
Mode de livraison :								N° Grue :			
								Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: TCI BAT Signature du client:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE											
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE											
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE											
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE											
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):											
Type et quantité: 200 L d'eau											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non