


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420261		1ere Gachée : 13:04 (1)		Date : 01/10/2026		PARA011026115906		Zone : ZONE A	
Client : C9296009		PARIS OUEST CONSTRUCTION		Chantier : VAUJOURS		VAUJOURS		Véhicule : 192	
78 BLD SAINT-MARCEL				11/13 RUE DE MEAUX				OTDM-HD-192-FQ	
				93410 Vaujours				Chauffeur : GERSON	
								GERSON	
								Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle						DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
13:56						14:02 15:14		15:14	
						RETOUR centrale		15:43	
Quantite Origine : 8.00 m3						Quantite Restante : 0.00 m3			
Livree Reelle : 8.00									
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures									
 									
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25FXC1S3D22		BPS		NF		XC1		CL 0,65	
								Consistance(7)	
								S3	
								Dmax	
								22.4	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C25/30	
Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C25/30 S3 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				8.00 METRE CUBE				Nom: PARIS OUEST CONSTRUCTION	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				8.00 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU				8.00 METRE CUBE					
PRODUCTEUR									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non