


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                                     |  |                         |  |                                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001420262                                                                  |  | 1ere Gachée : 13:06 (1) |  | Date : 01/10/2026                                                                       |  | MAHE011026091508                                                                   |  | Zone : ZONE A                                                                                                                                                                    |  |
| Quantité : 6.00 m3                                                                  |  |                         |  | Réf. commande(2) : 26000100001444                                                       |  |                                                                                    |  | Véhicule : 729<br>ZATA-EZ-729-PM                                                                                                                                                 |  |
| Client : C9265730 PRO NEGOCE<br>3 RUE ERNEST SARRON<br>77410 CLAYE SOUILLY          |  |                         |  | Chantier : PERREUX1<br>LE PERREUX<br>117 QUAI DE L'ARTOIS<br>94170 Le Perreux-sur-Marne |  |                                                                                    |  | Chauffeur : FOFANA<br>FOFANA<br>Centrale : GOURNAY 01                                                                                                                            |  |
| ARRIVEE CHANTIER réelle                                                             |  |                         |  | DECHARGEMENT debut fin                                                                  |  | DEPART chantier                                                                    |  | RETOUR centrale                                                                                                                                                                  |  |
| 13:58                                                                               |  |                         |  | 14:17 14:37                                                                             |  | 14:37                                                                              |  | 15:16                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     |  |                         |  |                                                                                         |  | Quantite Origine : 12.00 m3<br>Quantite Restante : 6.00 m3<br>Livree Reelle : 6.00 |  | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                                        |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                                                           |  | Classe d'exposition(3)                                                             |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                  |  |
| 1C25JXF1S3D22                                                                       |  | BPS                     |  | <del>XF</del>                                                                           |  | XF1                                                                                |  | CL 0,40                                                                                                                                                                          |  |
| Consistance(7)                                                                      |  | Dmax                    |  | Ciment(type et classe)                                                                  |  | Additions(type)                                                                    |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                                                  |  |
| S3                                                                                  |  | 22.4                    |  | CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                                    |  |                                                                                    |  | 0                                                                                                                                                                                |  |
| Résistance caractéristique(4)                                                       |  |                         |  | Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5                  |  | Température :                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| C25/30                                                                              |  |                         |  | Mode de livraison :                                                                     |  | N° Grue :                                                                          |  | Retour béton                                                                                                                                                                     |  |
| SERVICES                                                                            |  |                         |  | ADJUVANTS                                                                               |  |                                                                                    |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                           |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 6.00 METRE CUBE                                                |  |                         |  | TECHNO 348                                                                              |  |                                                                                    |  | Nom: PRO NEGOCE                                                                                                                                                                  |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6.00 METRE CUBE                                       |  |                         |  |                                                                                         |  |                                                                                    |  | Signature du client:                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 6.00 METRE CUBE                                |  |                         |  |                                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6.00 METRE CUBE                                            |  |                         |  |                                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité: 250 L d'eau<br>Demandeur: |  |                         |  |                                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non