


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179311		1ere Gachée : 13:09 (1)		Date : 01/10/2026		PARA011026115718		Zone : ZONE A	
Client : C9291004		CBN-DELEGATION PERREUX/MA		Chantier : PERREUX		LE PERREUX SUR MANE		Véhicule : 407	
35 RUE DELIX CHOBERT				117 RUE DE LA PAIX				SAKINA TPS -FQ-407-JB	
95500				94170 Le Perreux-sur-Marne				Chauffeur : AMED	
								AMED	
								Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle						DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
13:35						13:45 13:53		13:53	
						RETOUR centrale		14:06	
Quantite Origine : 2.00 m3						Quantite Restante : 0.00 m3			
Livree Reelle : 2.00									
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures									
 									
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1S3D22		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		22.4		CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	
Résistance caractéristique(4)								C25/30	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5						Température :			
Mode de livraison :						N° Grupe :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				2.00 METRE CUBE				Nom: CBN-DELEGATION PERREUX/MA	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				2.00 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU				2.00 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				2.00 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				2.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non