




SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006036112	1ere Gachée : 13:44 Quantité : 8.00 m3	(1)	Date : 01/10/2026 Réf. commande(2) :	CLAU2609308631	Zone : ZONE A Véhicule : 058 OTDM-EC-058-FD
Client : C9202830 AR BATIMENT 20 TER RUE SCHNAPPER 78100 Saint-Germain-en-Laye			Chantier : AULNAY2 AULNAY SOUS BOIS 26 RUE LOUISE MICHEL 93600 Aulnay-sous-Bois		
ARRIVEE CHANTIER réelle 14:21			DECHARGEMENT debut fin 15:00 16:22		
DEPART chantier 16:22			RETOUR centrale 16:22		
Quantite Origine : 16.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00			CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
Code Formule 1C40FXA3S3D20			Désignation(6)(8) BPS		
Certification NE			Classe d'exposition(3) XA3		
Classe chlorure CL 0,65			Consistance(7) S3		
Dmax S3					
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH			Additions(type) 0		
Dosage(C+Ka)(5) 0			Résistance caractéristique(4) C40/50		
Appellation commerciale : BPS XA3 C40/50 S3 D20 CEM III/			CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		
Mode de livraison :			Température : N° Grue : Retour béton		
SERVICES			ADJUVANTS		
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE			8.00 METRE CUBE 8.00 METRE CUBE 8.00 METRE CUBE 8.00 METRE CUBE		
LIVRAISON RECEPTIONNEE			Nom: AR BATIMENT Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: 250 L d'eau Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non