


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036119		1ere Gachée : 14:50 (1)		Date : 01/10/2026 clau2610018651		Zone : ZONE A	
Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 247		SAKINA TPS -FK-247-ZF	
Client : C9229780 EUROBAT		Chantier : AUBERVILLIER		Chauffeur : OUMAR		Centrale : BOBIGNY	
37 RUE DE LA MAISON ROUG		AUBERVILLIERS					
77185 Lognes		61 rue du port					
93300 Aubervilliers						CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 7.00 m3		 	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 0.00 m3			
				Livree Reelle : 7.00			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
5C40HUKRNXF1D20	BHCAN		XA2		S5	20	
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
H-UKRN				0	C40/50		
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 7.00 METRE CUBE			ENVIROMIX ULC 550		Nom: Signature du client:		
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.00 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 7.00 METRE CUBE							
RETARDATEUR 7.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non