


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 005085735		1ere Gachée : 15:18 (1) Quantité : 8.00 m3		Date : 01/10/2026 MAHE300926094208		Zone : ZONE A	
Client : C9227500 24 ROUTE DES CHARPERAUX 37270 AZAY SUR CHER				Chantier : ROMAINVILLE1 ROMAINVILLE 33 RUE JEAN JAURES 93230 Romainville		Véhicule : 899 MADOUKONE-CP-899-BN Chauffeur : DIABY DIABY Centrale : GOURNAY 05	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
16:18		16:33 16:53		16:53		08:19	
				Quantite Origine : 72.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C35FXF2CALCROY		BPS				XF2	
						Classe chlorure	
						CL 0,65	
						Consistance(7)	
						S3	
						Dmax	
						14	
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						0	
						Résistance caractéristique(4) C35/45	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206/CN C35/45 D14 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS			
CONTRIBUTION CARBONE 1.00 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE SIKAPUMP 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE				AER 1.10 TECHNO 348			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				LIVRAISON RECEPTIONNEE Nom: EIFFAGE RAIL SAS BU3356 Signature du client: 			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non