



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179314		1ere Gachée : 06:40 (1)		Date : 02/10/2026		MAHE011026110614		Zone : ZONE A	
Client : C9268570		RAZEL BEC SEP50140-ZAC CO		Chantier : SEVRAN2		SEVRAN		Véhicule : 282	
3 RUE RENE RAZEL		91892		Avenue John Fitzgerald		Kennedy		ECOTRANS-FT-282-GQ	
				93270 Sevran				Chauffeur : DRAME	
								DRAME	
								Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle						DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
07:37						07:42 08:54		08:54 08:55	
Quantite Origine : 8.00 m3						Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 8.00	
Code Formule 3J250S1D22.4						Désignation(6)(8) BORDURE		Certification	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5						Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0	
Appellation commerciale : BETON A BORDURE 250 S1 D22.4 (CEM II						Température :		Résistance caractéristique(4)	
Mode de livraison :						N° Grue :		Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE								Nom: RAZEL BEC SEP50140-ZAC CO	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE								Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE									
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non