


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036139		1ere Gachée : 07:59 (1)		Date : 02/10/2026 clau2610018642		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 247		SAKINA TPS -FK-247-ZF	
Client : C9229780 EUROBAT		Chantier : BLANC2		Chauffeur : OUMAR		Centrale : BOBIGNY	
37 RUE DE LA MAISON ROUG		LE BLANC MESNIL		OUMAR			
77185 Lognes		RUE GASTON MONMOUSSEAU		Centrale : BOBIGNY			
93150 Le Blanc-Mesnil				CONSEILS DE SECURITE		 	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 128.00 m3		en aucun cas nos produits	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 120.00 m3		ne doivent être ingurgités	
09:39	09:39 09:39	09:39	09:39	Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la	
						peau au risque de provoquer	
						des allergies des rougeurs	
						ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C25FXC1S3D10	BPS	NF	XC1	CL 0,65	S3	10	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM III/A 42.5 N LH				0	C25/30		
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		Nom: EUROBAT			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE		Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE					
RETOUR BETON		100.00 FORFAIT					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non