


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420284		1ere Gachée : 08:08 (1)		Date : 02/10/2026		MAHE011026172537		Zone : ZONE B	
Quantité : 2.00 m3		Réf. commande(2) : 00003455		Véhicule : 041		BETAG-GX-041-NS		Chauffeur : 041	
Client : C9203700		AVENIR TP		Chantier : CHESSY1		CHESSY		REGIE2	
FERME DE LA MOTTE				1 CHEMIN DU BICHERET				Centrale : GOURNAY 01	
ROUTE DE MELUN				77700 Chessy				CONSEILS DE SECURITE	
77580 COUTEVROULT								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 2.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 2.00	
réelle	debut fin	chantier	centrale						
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
5J350DESACS3D10	DESACTIVE		XF2		S3	10			
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0					
Appellation commerciale : DESACTIVE 350 S3 D10 CEM II/B				CEM II/B 42.5 N		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
Retour béton									
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE			2.00 METRE CUBE			AER 1.10			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			2.00 METRE CUBE			TECHNO 348			
RESPONSABILITE ELARGIE DU			2.00 METRE CUBE			Nom:			
PRODUCTEUR			2.00 METRE CUBE			Signature du client:			
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			2.00 METRE CUBE						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non