



**SYNEOS**  
**BÉTON**

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



|                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                      |                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Bon No : 1ere Gachée : 11:19 (1)<br><b>006036157</b> Quantité : <b>8.00</b> m3                                                                                                            |                           | Date : <b>02/10/2026</b> clau2610018642<br>Réf. commande(2) :                                         | Zone : <b>ZONE A</b><br>Véhicule : <b>459</b><br>FOF TPS DV-459-KF<br>Chauffeur : <b>SEMEDO</b><br>SEMEDO<br>Centrale : <b>BOBIGNY</b> |                      |                                         |      |
| Client : <b>C9229780</b> EUROBAT<br>37 RUE DE LA MAISON ROUG<br>77185 Lognes                                                                                                              |                           | Chantier : <b>BLANC2</b><br><b>LE BLANC MESNIL</b><br>RUE GASTON MONMOUSSEAU<br>93150 Le Blanc-Mesnil |                                                                                                                                        |                      |                                         |      |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                                                | DECHARGEMENT<br>debut fin | DEPART<br>chantier                                                                                    | RETOUR<br>centrale                                                                                                                     |                      |                                         |      |
|                                                                                                                                                                                           |                           | Quantite Origine : 128.00 m3<br>Quantite Restante : 48.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                  |                                                                                                                                        |                      |                                         |      |
| CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures          |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                      |                                         |      |
| <br>                |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                      |                                         |      |
| Code Formule                                                                                                                                                                              | Désignation(6)(8)         | Certification                                                                                         | Classe d'exposition(3)                                                                                                                 | Classe chlorure      | Consistance(7)                          | Dmax |
| 1C25FXC1S3D10                                                                                                                                                                             | BPS                       | NF                                                                                                    | XC1                                                                                                                                    | CL 0,65              | S3                                      | 10   |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/A 42.5 N LH                                                                                                                                             |                           | Additions(type)                                                                                       |                                                                                                                                        | Dosage(C+Ka)(5)<br>0 | Résistance caractéristique(4)<br>C25/30 |      |
| Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III CEM III/A 42.5 N LH PM-ES                                                                                                         |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                        | Température :        |                                         |      |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                        | N° Grue :            |                                         |      |
|                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                        | Retour béton         |                                         |      |
| SERVICES                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                       | ADJUVANTS                                                                                                                              |                      | LIVRAISON RECEPTIONNEE                  |      |
| CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE |                           |                                                                                                       | TECHNO 348                                                                                                                             |                      | Nom:<br>Signature du client:            |      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                   |                           |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                      |                                         |      |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non