



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006036163		1ere Gachée : 12:30 (1)		Date : 02/10/2026 clau2610018645		Zone : ZONE A									
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : 2610007		Véhicule : 058 OTDM-EC-058-FD									
Client : C9229840 EUROTECH FRANCE 135 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 77400 Lagny-sur-Marne				Chantier : AULNAY3 AULNAY SOUS BOIS RUE ROBERT BREMOND 93600 Aulnay-sous-Bois		Chauffeur : IBRAHIM IBRAHIM Centrale : BOBIGNY									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th> <th>DECHARGEMENT debut fin</th> <th>DEPART chantier</th> <th>RETOUR centrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13:04</td> <td>13:14 14:41</td> <td>14:41</td> <td>15:05</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	13:04	13:14 14:41	14:41	15:05	Quantite Origine : 32.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livraison Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale												
13:04	13:14 14:41	14:41	15:05												
Code Formule 1C30JMXF1S4320		Désignation(6)(8) BPS		Certification XF		Classe d'exposition(3) XF1 Classe chlorure CL 0,40 Consistance(7) S4 Dmax									
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0 Résistance caractéristique(4) C30/37									
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S4 D10 CEM II/A CEM II/C-S 42.5 N						Température :									
Mode de livraison :						N° Grue :									
Retour béton															
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE									
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE				TECHNO 348		Nom: EUROTECH FRANCE Signature du client:									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: 200 L d'eau Demandeur:															

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non