


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036164		1ere Gachée : 12:38 (1)		Date : 02/10/2026 clau2610018644		Zone : ZONE A									
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : 26000100001430		Véhicule : 731 NOISY GLOBAL-CV-731-SM									
Client : C9265730 PRO NEGOCE 3 RUE ERNEST SARRON 77410 Claye-Souilly				Chantier : PAVILLONS2 PAVILLONS SOUS BOIS 63 ALLEE DU CHEVALIER DE LA BARRE 93320 Pavillons-sous-Bois		Chauffeur : MUSTAPHA MUSTAPHA Centrale : BOBIGNY									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER réelle</th> <th>DECHARGEMENT debut fin</th> <th>DEPART chantier</th> <th>RETOUR centrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13:51</td> <td>13:59 14:44</td> <td>14:44</td> <td>14:44</td> </tr> </tbody> </table>				ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	13:51	13:59 14:44	14:44	14:44	Quantite Origine : 16.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livraison Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale												
13:51	13:59 14:44	14:44	14:44												
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)									
1C25FXC1S3D22		BPS		NF		XC1									
						Classe chlorure									
						CL 0,65									
						Consistance(7)									
						S3									
						Dmax									
						22.4									
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)									
						0									
						Résistance caractéristique(4)									
						C25/30									
Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C25/30 S3 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :									
Mode de livraison :						N° Grue :									
						Retour béton									
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE									
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE				TECHNO 348		Nom: PRO NEGOCE									
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE						Signature du client:									
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE															
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE															
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE															
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):															
Type et quantité:															
Demandeur:															

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non