


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006036166		1ere Gachée : 13:12 (1)		Date : 02/10/2026		abou2610028657		Zone : ZONE A	
Client : C9202830		AR BATIMENT		Chantier : AULNAY2		AULNAY SOUS BOIS		Véhicule : 743	
20 TER RUE SCHNAPPER				26 RUE LOUISE MICHEL				Chauffeur : BAMBA	
78100 Saint-Germain-en-Laye				93600 Aulnay-sous-Bois				Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 24.00 m3		en aucun cas nos produits		 	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 16.00 m3		ne doivent être ingurgités			
13:51	13:56 14:46	14:46	15:13	Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C40FXA3S3D20		BPS		NF		XA3		CL 0,65	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C40/50	
Appellation commerciale : BPS XA3 C40/50 S3 D20 CEM III/				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE				SPHRE VISCO FLOW				Nom: AR BATIMENT Signature du client: 	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE				800POWER					
RESPONSABILITE ELARGIE DU									
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non